


RIDE

577-01302202406d

RIDE IP54 SD LAMPADA A PLAFONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, diffusore satinato in PMMA cubico per luce omogenea emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: DALI, IP54




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	15
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1570
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA opale cubico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	858,2
larghezza [mm]	39
altezza [mm]	72
classe di protezione [IP]	IP54
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	1,77
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010506466775
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.