


LOG OUT UP & DOWN

581-40105mp

LOG OUT UP/DOWN W LAMPADA A PARETE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	42
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3690
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	870
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	144
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	5,14
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9008905211409
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.