


LOG OUT UP & DOWN

581-40106mp

LOG OUT UP/DOWN W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct/indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	42
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3690
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	870
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	144
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	5,21
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9008905211416
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.