

LOG OUT UP & DOWN


581-4095pmddd

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierter PMMA Opaldiffuser
 Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS




Systemleistung [W]	42
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3720
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil



Länge [mm]	870
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,05
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905246890
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.