


LOG OUT UP & DOWN

581-41108pmddd

LOG OUT UP/DOWN W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en profilé d'aluminium extrudé, nature anodisé, diffuseur opale en PMMA émission direct/indirect, avec driver, gradation: DALI, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	54
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5230
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	1156
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	144
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	6,33
Couleur luminaire	nature anodisé
N° EAN	9008905247552
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.