




LOG OUT UP & DOWN

581-431105pm

LOG OUT UP/DOWN PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, dimmerabile: non dimmerabile, cavo trasparente, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	108
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	10470
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	2299
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	144
lungh. sospens. [mm]	3000
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	12,29
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
cavo	trasparente
cod.EAN	9008905216121
durata di vita [h]	L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.