


LOG OUT UP & DOWN 581-4498mp

LOG OUT UP/DOWN W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



SKIZZE





TECHNISCHE DETAILS

136 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 11690 Lichtfarbe [K] 3000K >80

Mikroprismenabdeckung INHOUSE 0ptik


Designer Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar direkt/- indirekt 220-240V 50/60Hz Lichtaustritt Spannung [V] Material

stranggepresstem Aluminiumprofil

Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] 2869 60 144 Schutzart [IP] IP20 Schutzklasse Schutzklasse I Nettogewicht [kg] 15,02

Farbe Leuchte natur eloxiert EAN-Nummer 9008905213564 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.