


DASH 2 599-103010329040


DASH 2 VOLARE SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

 Systemleistung [W]
 10

 Leuchtmittel
 LED

 Lichtstrom [lm]
 560

 Lichtfarbe [K]
 3000K

 CRI
 >90

 UGR
 <19</td>

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium

Designer INHOUSE
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 24°

Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Länge [mm]
 72

 Höhe [mm]
 125

 Durchmesser [mm]
 67

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK01

 Nettogewicht [kg]
 1,11

Farbe Leuchte grau RAL 9006 Farbe Adapter/Baldachin grau

 EAN-Nummer
 9010506800654

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 20 000

 Energieeffizienzkl.
 G

 Anz Leuchten B16A
 200

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.