


TRAIL 610-1251011815050


TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

25 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 4340 Strom Sek.[mA] 250 Lichtfarbe [K] 5000K CRI >80 UGR <22 Optik hochwertige Linear-Optik Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit

Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 30°
Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

 Länge [mm]
 1137

 Breite [mm]
 64

 Höne [mm]
 16

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,19

Farbe Leuchte weiß
RAL 9016
EAN-Nummer 9010506817560
Lebensdauer [h] L90 B10 100 000
Umgebungstemperatur -20° bis +50°
Energieeffizienzkl. C
Anz Leuchten B16A 33
IFS geeignet Ja

 ϵ

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.