


TRAIL 610-1251031216052


TRAIL LIGHT INSERT DA TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel double asym, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

61 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 9010 Strom Sek.[mA] 600 Lichtfarbe [K] 6500K CRI >80 Optik Designer hochwertige Linear-Optik INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit DALI 2 Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] direkt double asym 220-240V 50/60Hz Spannung [V] Durchgangsverdr. 7-polig Material Aluminium

1137

16 IP20

Länge [mm]
Breite [mm]
Höhe [mm]
Schutzart [IP]
Schutzklasse
Stoßfestigkeit
Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte RAL EAN-Nummer Lebensdauer [h] Umgebungstemperatur Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A IFS geeignet IK06 1,24 weiß 9016 9010506593754 L90 B10 70 000 -20° bis +50° C 18 Ja

Schutzklasse I

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.