


**TRAIL**

**610-1251031815040**

TRAIL LIGHT INSERT HR INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, gris, RAL 9006, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR <25, avec driver, max. 600mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, IP20




**ILLUSTRATION**



**DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance système [W]	61
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	8300
Intensité courant sec. [mA]	600
Température de couleur [K]	5000K
IRC	>80
UGR	<25
Optique	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1137
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	16
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,17
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
N° EAN	9010506818130
Durée de vie [h]	L90 B10 70 000
Température ambiante	-20° bis +50°
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	22
Conforme IFS	Oui

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.