


TRAIL

610-1252011416040

TRAIL LIGHT INSERT INSERTO PER BINARIO DI MONTAGGIO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, ottica lineare fascio 30°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabile: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W] | 37 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 5790 |
| corrente second. [mA] | 250 |
| temperatura colore [K] | 6500K |
| CRI | >80 |
| Ottica | ottica lineare |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretto |
| ang.del fascio lumin.[°] | 30° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| cablaggio passante | 7-polig |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 1696 |
| larghezza [mm] | 64 |
| altezza [mm] | 16 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK06 |
| peso netto [kg] | 1,60 |
| Colore lampada | grigio |
| RAL | 9006 |
| cod.EAN | 9010506596632 |
| durata di vita [h] | L90 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | B |
| quantità lampade B16A | 33 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.