


TRAIL 610-125202181405d


TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

| Systemleistung [W] | 60 |
|--------------------|--------------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 10140 |
| Strom Sek.[mA] | 400 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <22 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |

Durchgangsverdr. 7-polig
Material Aluminium

Länge [mm] 1696
Breite [mm] 64
Höhe [mm] 16

 Höhe [mm]
 16

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK06

 Nettogewicht [kg]
 1,69

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 EAN-Nummer
 9010506818680

 Lebensdauer [h]
 L90 B10 100 000

 Umgebungstemperatur
 -20° bis +50°

 Energieeffizienzkl.
 C

 Anz Leuchten B16A
 24

Ja

 $C\epsilon$

IFS geeignet

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.