


TRAIL 610-125402101505d


TRAIL LIGHT INSERT IP54 OPAL INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur opale en PMMA émission direct, UGR < 28, avec driver, max. 400mA, gradation: DALI, câblage traversant 7-polig, IP54



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE





DONNÉES TECHNIQUES

40 LED Puissance système [W] Source lumineuse 6190 Flux lumineux [lm] Intensité courant sec. [mA] 400 Température de couleur [K] 5000K IRC >80 UGR <28

Optique diffuseur opale en PMMA Driver avec driver

direct 220-240V 50/60Hz 7-polig aluminium Emission de lumière Tension [V] Câblage traversant Matériel

1137 Longueur [mm] Largeur [mm] Hauteur [mm] 64 25 Indice de protection [IP] IP54

Classe de protection classe de protection I

Indice de résistance aux chocs IK06 Poids net [kg] 1.66

Couleur luminaire blanc RAL N° EAN 9016 9010506785333 L90 B10 100 000 Durée de vie [h] Température ambiante -20° bis +50° Cl. d'efficacité énergétique Nbre luminaires B16A Conforme IFS 24

0ui





Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.