


TRAIL 610-1255011015050


TRAIL LIGHT INSERT IP54 OPAL INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, UGR <28, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W] LED tipo di lampadina 5970 flusso luminoso [lm] 250 corrente second. [mA] temperatura colore [K] 5000K CRI >80 UGR <28 Ottica diffusore in PMMA opale Designer INHOUSE Alimentatore con alimentatore non dimmerabile Dimmerabilità area di emissione luce diretta classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz cablaggio passante 7-polig Materiale alluminio

lunghezza [mm] larghezza [mm] altezza [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] temperatura ambiente cl. efficienza energ. quantità lampade B16A Conforme IFS alluminio
1696
64
25
1P54
classe di protezione I
1K06
2,25

bianco 9016 9010506785524 L90 B10 100 000 -20° bis +50° C 33 Sì





I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.