

**TRAIL**


**610-1263021d14050**

TRAIL LIGHT INSERT OFFICE DARK CHROM INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Ottica lente con riflettore Dark purissima sottovuoto fascio 66°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 900mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP20



**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**



Potenza sistema [W]	39
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5350
corrente second. [mA]	900
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	lente con riflettore Dark purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	66°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1137
larghezza [mm]	64
altezza [mm]	35
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	1,62
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506795912
durata di vita [h]	L90 B10 50 000
temperatura ambiente	-20° bis +50°
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	24
Conforme IFS	Si

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.