



TRAIL

610-1352011247440

TRAIL ARTIS 2 INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio doppio asimmetrico, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, con alimentatore, max. 1050mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, adattatore/basetta grigio, IP20 con la possibilità di attaccare il Lightguider per l'illuminazione del 3° livello




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	80
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	9040
corrente second. [mA]	1050
temperatura colore [K]	3500K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	double asym
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	564,9
larghezza [mm]	85
altezza [mm]	149
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,88
Colore lampada	grigio
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	grigio
cod.EAN	9010870133181
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	12

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.