


TRAIL

610-1352011247550

TRAIL ARTIS 2 INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement double asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 1050mA, gradation: non dimmable, câblage traversant 7-polig, adaptateur/patère blanc, IP20 possibilité d'ajouter le guide de lumière pour l'éclairage du 3ème niveau




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	80
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	9040
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	3500K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	double asym
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	564,9
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	149
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	2,61
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
Couleur adaptateur/patère	blanc
N° EAN	9010870133204
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	12

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.