



TRAIL

610-135203122444d


TRAIL ARTIS 2 MATRIX INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement double asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, avec driver, max. 1050mA, gradation: DALI, câblage traversant 7-polig, adaptateur/patère gris, IP20 possibilité d'ajouter le Light Guider pour l'éclairage du 3ème niveau et matrice de sol réglable électriquement sur 3 niveaux



ILLUSTRATION



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	80
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	9970
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	double asym
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	564,9
Largeur [mm]	85
Hauteur [mm]	149
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	2,10
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
N° EAN	9010870134942
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	24



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.