

## TRAIL

610-225101151405d

TRAIL LIGHT INSERT MB INSERT POUR LE RAIL DE MONTAGE en aluminium, blanc, RAL 9016, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <19, avec driver, max. 250mA, gradation: DALI, câblage traversant 7-polig, IP20



## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	25
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	4280
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	7-polig
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1137
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	16
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	1,23
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9010870440937
Durée de vie [h]	L90 B10 100 000
Température ambiante	-20° bis +50°
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	38
Conforme IFS	Oui

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.