


ONLY M 619-00201024906v2


ONLY M R INCASSO in metallo, nero, simile a RAL 9005, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 17°, emissione luminosa diretto, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 700/900/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





LED 23W/30W/36W 3080/3850/4390

riflettore in alluminio purissimo sottovuoto

700/900/1050 3000K

PREMIUM>90

112

160

147

1-20

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] corrente second. [mA] temperatura colore [K] Ottica Designer Alimentatore

INHOUSE senza alimentatore Dimmerabilità vedi alimentatore

diretta 17° area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz Materiale metallo

altezza [mm] diametro [mm] taglio soffitto [mm] spessore soffitto [mm] profondita d'inc. [mm] classe di protezione[IP]

RAI

142 IP20 classe di protezione II peso netto [kg] 0,82

Colore lampada 9005

cod.EAN 9010870133877 durata di vita [h] L80 B10 50 000 cl. efficienza energ.

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.