


ONLY M 619-00201052405v2


ONLY M R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 29°, emissione luminosa diretto, girevole 355°, orientabile 30°, senza alimentatore, max. 700/900/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] corrente second. [mA] temperatura colore [K] CRI Ottica Designer Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] Materiale

altezza [mm]
diametro [mm]
taglio soffitto [mm]
spessore soffitto [mm]
profondita d'inc. [mm]
classe di protezione[IP]
classe di protezione
peso netto [kg]

Colore lampada RAL cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 23W/30W/36W 3400/4240/4840 700/900/1050 4000K >90

riflettore in alluminio purissimo sottovuoto INHOUSE

INHOUSE senza alimentatore vedi alimentatore diretta 29°

29° 220-240V 50/60Hz metallo

classe di protezione II

0,81

bianco 9016 9010870135048 L80 B10 50 000

(

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.