


## SAVO 20 ROUND 633-00201022405v2

SAVO 20 ROUND R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 16°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




## SKIZZE





## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## TECHNISCHE DETAILS

 Leuchtmittel
 LED 12/17/24W

 Lichtstrom [lm]
 1690/2340/3150

 Strom Sek.[mA]
 350/500/700

 Lichtfarbe [K]
 4000K

 CRI
 >90

Optik vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer INHOUSE

Designer INHOUSE
Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät

Lichtaustritt direkt
Ausstrahlwinkel [°] 16°
Material Aluminium

 Höhe [mm]
 137

 Durchmesser [mm]
 156

 D-Ausschn. [mm]
 146

 Deckenstärke [mm]
 1-25

 Einbautiefe [mm]
 167

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Nettogewicht [kg]
 0,65

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 EAN-Nummer
 9010870126633

 Lebensdauer [n]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 D

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.