



**SAVO 20 ROUND**

**633-00201054905**


SAVO 20 ROUND R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc mat, RAL 9016, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 24°, émission direct, pivotant sur 20°, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP20



**ILLUSTRATION**



**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**



**DONNÉES TECHNIQUES**

Source lumineuse	LED 12/17/24W
Flux lumineux [lm]	1360/1820/2420
Intensité courant sec. [mA]	350/500/700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	24°
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	137
Diamètre [mm]	156
Découpe plafond [mm]	146
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	167
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,64
Couleur luminaire	blanc mat
RAL	9016
N° EAN	9008905840036
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.