


SAVO 20 SQUARE


633-00301024906v2

SAVO 20 SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 16°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE





LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED 12/17/24W 1490/2070/2780 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 350/500/700 Lichtfarbe [K] 3000K PREMIUM>90 vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium INHOUSE 0ptik

Designer Betriebsgerät ohne Betriebsgerät

Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] 16° Aluminium Material

175 175 140 Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] D-Ausschn. [mm] 155x155 Deckenstärke [mm] Einbautiefe [mm] 179 IP20 Schutzart [IP] Schutzklasse II Schutzklasse Nettogewicht [kg] 1,01

Farbe Leuchte schwarz matt RAI 9005 EAN-Nummer Lebensdauer [h]

Energieeffizienzkl.

9010870126480 L80 B10 50 000

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.