


### SAVO 20 SQUARE 633-00301084305v2

SAVO 20 SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355, schwenkbar 30, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




## SKIZZE





# LICHTVERTEILUNGSKURVE



# **TECHNISCHE DETAILS**

LED 12/17/24W 1510/2090/2800 Leuchtmittel Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 350/500/700 Lichtfarbe [K] 2700K PREMIUM>90 vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium INHOUSE 0ptik

Designer Betriebsgerät ohne Betriebsgerät Dimmbarkeit siehe Betriebsgerät

Lichtaustritt direkt Ausstrahlwinkel [°] Material Aluminium

175 175 140 Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] D-Ausschn. [mm] 155x155 Deckenstärke [mm] Einbautiefe [mm] 179 IP20 Schutzart [IP] Schutzklasse Schutzklasse II 1,00 Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte weiß 9016

EAN-Nummer 9010870126947 Lebensdauer [h] L80 B10 50 000 Energieeffizienzkl.

RAI

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.