NOW 2 DOUBLE

635-00300054906v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005,hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 25°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12W/17W
Anz. Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	3010/4140
Strom Sek.[mA]	350/500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	25°
Material	Aluminium
Länge [mm]	245
Breite [mm]	130
Höhe [mm]	90
D-Ausschn. [mm]	230x115
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,32
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870124424
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.