


NOW 2 DOUBLE

635-00300054906v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 25°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 12W/17W
Nbre de sources	2x
Flux lumineux (lm)	3010/4140
Intensité courant sec. [mA]	350/500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	25°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	245
Largeur [mm]	130
Hauteur [mm]	90
Découpe plafond [mm]	230x115
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	120
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,32

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9010870124424
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.