


**NOW 2 DOUBLE**

**635-00300082404v1**

NOW 2 SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20




**ILLUSTRATION**



**DONNÉES TECHNIQUES**

Source lumineuse	LED 12W/17W
Nbre de sources	2x
Flux lumineux (lm)	3430/4710
Intensité courant sec. (mA)	350/500
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	245
Largeur [mm]	130
Hauteur [mm]	90
Découpe plafond [mm]	230x115
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	120
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	1,20

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**



Couleur luminaire	gris
RAL	9006
N° EAN	9010870124752
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.