


NOW 2 DOUBLE

635-00300084904v1

NOW 2 SQUARE DOUBLE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350/500mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 12W/17W
Nbre de sources	2x
Flux lumineux (lm)	3010/4140
Intensité courant sec. (mA)	350/500
Température de couleur (K)	3000K
IRC	PREMIUM>90
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Matériel	aluminium
Longueur (mm)	245
Largeur (mm)	130
Hauteur (mm)	90
Découpe plafond (mm)	230x115
Épaisseur de plafond (mm)	1-20
Hauteur d'encastrement (mm)	120
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net (kg)	1,20

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Couleur luminaire	gris
RAL	9006
N° EAN	9010870124431
Durée de vie (h)	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.