


2G0 637-001010143050v2

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,






SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

19 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel 2080 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 500 Lichtfarbe [K] 2700K CRI PREMIUM>90 Optik Designer vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel [°] direkt 17° Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

 Länge [mm]
 101,7

 Breite [mm]
 103

 Höhe [mm]
 202

 Durchmesser [mm]
 85

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse I

 Stoßfestigkeit
 IK04

 Nettogewicht [kg]
 1,08

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 Farbe Adapter/Baldachin
 weiß

 EAN-Nummer
 9010870109148

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 E

 Anz Leuchten B16A
 34

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.