


2G0 637-001020243050v2

2 GO TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,






SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

27 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel 2760 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 700 Lichtfarbe [K] 2700K CRI PREMIUM>90 Optik Designer vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt
Ausstrahlwinkel [°] direkt 24° Spannung [V] 220-240V 50/60Hz Material Aluminium

163 Länge [mm] Breite [mm] 103 Höhe [mm] 202 85 IP20 Durchmesser [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse Schutzklasse I Stoßfestigkeit IK04 Nettogewicht [kg] 1,08 weiß

 Farbe Leuchte
 weiß

 RAL
 9016

 EAN-Nummer
 9010870109384

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 E

 Anz Leuchten B16A
 34

(

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.