

**BLIND SPOT**



**640-00101032955**

BLINDSPOT TURN R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 172°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, IP20, Zubehör seperat ordern




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**



Leuchtmittel	LED 9W
Lichtstrom [lm]	430
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	74
Durchmesser [mm]	62,8
D-Ausschn. [mm]	68
Deckenstärke [mm]	32
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,23
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905740367
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.