


LENS 646-112060524080


LENS TRIPLE F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Dreifacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, IP20, Wipptaster



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE





## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W] 100 Leuchtmittel LED 12020 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 525 Lichtfarbe [K] 4000K CRI >80 UGR <16 Optik Linsenoptik mit Entblendungsraster Designer INHOUSE Betriebsgerät Dimmbarkeit

Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°] für Dreifacharbeitsplatz
Spannung [V] 220-240V AC/DC
Material stranggepresstem Aluminiumprofil

 Länge [mm]
 2035

 Breite [mm]
 35

 Höhe [mm]
 2065

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse IK05

 Nettogewicht [kg]
 12,69

Farbe Leuchte natur eloxiert
RAL 9006
Kabel schwarz
EAN-Nummer 9010506804713
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl. E
Anz Leuchten B16A 22

 $C\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.