



LENS 646-11512052906k


LENS SHORT QUAD F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel für Vierfacharbeitsplatz, Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 525mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel schwarz, IP20, Folientaster mit USB Anschluss (max. 0,5A)



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE





TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] 179 Leuchtmittel LED 21832 Lichtstrom [lm] Strom Sek.[mA] 525 Lichtfarbe [K] 3000K CRI >80 UGR <16 Optik Linsenoptik mit Entblendungsraster Designer

Designer INHOUSE Betriebsgerät mit Betriebsgerät motion daylight Bewegungsmelder mit Bewegungsm
Lichtaustritt direkt/- indirekt

Bewegungsmelder mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Lichtaustritt direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°] für Vierfacharbeitsplatz
Spannung [V] 220-240V AC/DC

Spannung [V] 220-240V AC/DC Material stranggepresstem Aluminiumprofil

 Länge [mm]
 2626

 Breite [mm]
 35

 Höne [mm]
 2065

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse Ik05

 Nettogewicht [kg]
 15,75

 Farbe Leuchte
 schwarz

 RAL
 9005

 Kabel
 schwarz

 EAN-Nummer
 9010506805383

 Lebensdauer [h]
 L80 B10 50 000

 Energieeffizienzkl.
 E

 Anz Leuchten B16A
 18

 $C\epsilon$

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.