# LASH

**660-10195**

LASH PD SUSPENSION en métal, blanc chrome, diffuseur opale en PMMA blanc satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câble d`alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 3000mm, IP20

## ILLUSTRATION




## COURBE PHOTOMÉTRIQUE




## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance système [W] | 48 |
| Source lumineuse | LED |
| Flux lumineux [lm] | 5100 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >80 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Driver | avec driver |
| Gradation | non dimmable |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Matériel | métal |
| | |
| Longueur [mm] | 764,3 |
| Largeur [mm] | 765 |
| Hauteur [mm] | 155 |
| Longueur de câble [mm] | 3000 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Poids net [kg] | 8,67 |
| | |
| Couleur luminaire | blanc chrome |
| Couleur verre/abat-jour | blanc satiné |
| Couleur adaptateur/patère | blanc |
| Câble d'alimentation | transparent |
| N° EAN | 9008905511998 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | D |
| Nbre luminaires B16A | 20 |

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.