


**TRIGGA** 662-002020523520

TRIGGA SHORT VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, bronze eloxiert, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 1500mm, IP20,





## SKIZZE



## **TECHNISCHE DETAILS**

6 LED Systemleistung [W] Leuchtmittel Lichtstrom [lm] 270 Strom Sek.[mA] 350 Lichtfarbe [K] 2700K CRI >90 Optik Designer LF0 Linse Betriebsgerät Dimmbarkeit nicht dimmbar Lichtaustritt Ausstrahlwinkel [°] direkt 55° Spannung [V] Material

Länge [mm] Höhe [mm] Pendellänge [mm] Durchmesser [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse


Nettogewicht [kg] Farbe Leuchte Farbe Adapter/Baldachin Kabel

EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A Serge Cornelissen mit Betriebsgerät 220-240V 50/60Hz Aluminium 229,7

140 1500 35 IP20 Schutzklasse I 0,43

bronze eloxiert weiß schwarz, Stoffgeflecht 9008905770791 L80 B10 50 000

## LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.