


TRIGGA

662-004020523660


TRIGGA SHORT PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit nicht dimmbar, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin schwarz matt, Pendellänge 1500mm, IP20



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	270
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	LFO Linse
Designer	Serge & Robert Cornelissen
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	140
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	35
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,51
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz matt
Kabel	schwarz, Stoffgeflecht
EAN-Nummer	9008905744358
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	8



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.