


TRIGGA 662-011040229550v1

TRIGGA 1 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 70°, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,






SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	410
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
0ptik	LF0 Linse
Designer	Serge Cornelisse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60H
Material	Aluminium

Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Durchmesser [mm] Schutzart [IP] Schutzklasse Nettogewicht [kg]

Farbe Leuchte RAL EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A 183,3 35,5 184 35 IP20 Schutzklasse II 0,63 weiß

9016 9010506345735 L80 B10 50 000 G 27

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.