


TRIGGA 662-01902022318r


TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur braun, Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: Loxone Air, Kabel schwarz, Stoffgeflecht, Adapter/Baldachin chrom, Pendellänge 1500mm, IP20,



## SKIZZE



## LICHTVERTEILUNGSKURVE



## **TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	230
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<16
0ptik	LF0 Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Loxone Air
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	30°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

 Länge [mm]
 180

 Höhe [mm]
 166

 Pendellänge [mm]
 1500

 Durchmesser [mm]
 180

 Schutzart [IP]
 IP20

 Schutzklasse
 Schutzklasse II

 Nettogewicht [kg]
 1,35

Farbe Leuchte RAL Farbe Glas/Schirm Farbe Adapter/Baldachin Kabel EAN-Nummer Lebensdauer [h] Energieeffizienzkl. Anz Leuchten B16A schwarz matt 9005 braun chrom schwarz, Stoffgeflecht 9010506225464 L80 B10 50 000 6

 $\epsilon$ 

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.