


TRIGGA 662-01902022369r


TRIGGA LOON MINI VOLARE DIMM SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, lente LFO antiabbagliamento grazie alla struttura a microfacette grigio, fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <16, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: Loxone Air, cavo guaina protettiva nera, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

6 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 230 corrente second. [mA] 350 temperatura colore [K] 2700K CRI >90 UGR <16 Ottica lente LF0 Designer Alimentatore area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] diretta 30° classe di tensione [V] Materiale alluminio

lunghezza [mm] altezza [mm] lungh. sospens. [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada RAI Colore vetro/paralume Colore adattatore/basetta cavo cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A

Serge Cornelissen con alimentatore 220-240V 50/60Hz 180 166

1500

180

IP20

nero opaco 9005 grigio nero nero, stoffa intrecciata 9010506225563 L80 B10 50 000

classe di protezione II

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.