


TRIGGA 662-02202022948b

TRIGGA XL VOLARE DIMM SOSPENSIONE CON ADATTATORE 2 FASI VOLARE in alluminio, bronzo, lente LFO anti-abbagliamento grazie alla struttura a microfacette fascio 30°, emissione luminosa diretto, UGR <16, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: Smart bluetooth, cavo quaina protettiva nera, adattatore/basetta grigio, lunghezza del pendinamento 1500mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

DETTAGLI TECNICI

6 LED Potenza sistema [W] tipo di lampadina flusso luminoso [lm] 250 corrente second. [mA] 350 temperatura colore [K] 3000K CRI >90 UGR <16 Ottica lente LF0 Designer Alimentatore area di emissione luce ang.del fascio lumin.[°] classe di tensione [V] diretta 30° Materiale

lunghezza [mm] altezza [mm] lungh. sospens. [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione peso netto [kg]

Colore lampada Colore adattatore/basetta cavo

cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. quantità lampade B16A Serge Cornelissen con alimentatore 220-240V 50/60Hz alluminio

35 420 1500 35 IP20 classe di protezione II

bronzo grigio nero, stoffa intrecciata 9010506718560 L80 B10 50 000