

TRAIL TRACK

666-200103021904p

TRAIL TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement asymétrique, émission direct, rotatif sur 350°, avec driver, max. 1050mA, gradation: Pulse-DALI, adaptateur/patère gris, IP20




ILLUSTRATION



350°



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	40
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5510
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	858
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	42
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,98

Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
N° EAN	9010506844252
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.