

## TRAIL TRACK

666-200103031704p

TRAIL TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, optique linéaire de haute qualité angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <22, rotatif sur 350°, avec driver, max. 1050mA, gradation: Pulse-DALI, adaptateur/patère gris, IP20




## ILLUSTRATION



350°



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	40
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5730
Intensité courant sec. [mA]	1050
Température de couleur [K]	3500K
IRC	>80
UGR	<22
Optique	optique linéaire de haute qualité
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	858
Largeur [mm]	64
Hauteur [mm]	42
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,98
Couleur luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
N° EAN	9010506844528
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	50



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.