



VIBO

668-00201082455d

VIBO SD DIMM AUFBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	8
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	390
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	35°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	87
Durchmesser [mm]	108
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,71
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905781919
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.