



VIBO

668-00301052455


VIBO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 23°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, IP20



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	470
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	23°
Material	Aluminium
Höhe [mm]	65
Durchmesser [mm]	145
D-Ausschn. [mm]	135
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	96
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,71
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905782053
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.