


AFTER 8 678-0040110242sd


AFTER 8 LONG PDI SUSPENSION en aluminium, champagner eloxiert, diffuseur opale émission direct/indirect 60:40, avec driver, max. 1050mA, gradation: DALI, câble d'alimentation câbles de suspension sous tension, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension 2000mm, IP20



## **ILLUSTRATION**



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE





## **DONNÉES TECHNIQUES**

51 LED Puissance système [W] Source lumineuse 2240 Flux lumineux [lm] 1050 Intensité courant sec. [mA] Température de couleur [K] 4000K IRC >90 Optique diffuseur opale Driver avec driver Emission de lumière direct/indirect 60:40 Tension [V] 220-240V 50/60Hz Matériel aluminium

 Longueur [mm]
 1532

 Largeur [mm]
 6

 Hauteur [mm]
 80

 Longueur de câble [mm]
 2000

 Indice de protection [IP]
 IP20

 Classe de protection
 classe de protection I

3,72

Couleur adaptateur/patère Câble d'alimentation N° EAN

Poids net [kg]

Durée de vie [h] Cl. d'efficacité énergétique Nbre luminaires B16A blanc câbles de suspension sous tension 901.0870368903 L80 B10 50 000

 $C \in$ 

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.