


DARK NIGHT M 684-00203054305v2


DARK NIGHT MEDIUM R INCASSO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro nero, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <16, senza alimentatore, max. 500/700/900mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20




DISEGNO







CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina flusso luminoso [lm] corrente second. [mA] temperatura colore [K] UGR Ottica

Designer Alimentatore Dimmerabilità area di emissione luce diretta ang.del fascio lumin.[°]

lunghezza [mm] altezza [mm] diametro [mm] taglio soffitto [mm] spessore soffitto [mm] profondita d'inc. [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione resistenza agli urti peso netto [kg]

Materiale

Colore lampada Colore decoro cod.EAN durata di vita [h] cl. efficienza energ. LED 18/25/33W 1950/2620/3230 500/700/900 2700K PREMIUM>90 <16

riflettore in alluminio purissimo sottovuoto INHOUSE

senza alimentatore vedi alimentatore 40° alluminio

classe di protezione II IK02

0,67 bianco 9016

nero 9010870110755 L80 B10 50 000

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.