

DARK NIGHT XS

684-006020843660v1

DARK NIGHT XS PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Dekor silber, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|--|
| Systemleistung [W] | 20 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 1430 |
| Strom Sek. [mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| UGR | <19 |
| Optik | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 60° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 60 |
| Höhe [mm] | 120 |
| Pendellänge [mm] | 3000 |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Nettogewicht [kg] | 0,79 |
| Farbe Leuchte | schwarz matt |
| RAL | 9005 |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz |
| Farbe Dekor | silber |
| Kabel | schwarz |
| EAN-Nummer | 9010506863031 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |
| Anz Leuchten B16A | 53 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.