


DARK NIGHT XS 684-006030849660v1


DARK NIGHT XS PD SOSPENSIONE in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro nero, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20



DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE





DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W] 20
tipo di lampadina LED
flusso luminoso [lm] 1520
corrente second. [mA] 500
temperatura colore [K] 3000K
CRI PREMIUM>90
UGR <19
Ottica riflettore in alluminio purissimo sottovuoto

Designer INHOUSE
Alimentatore con alimentatore
Dimmerabilità non dimmerabile
area di emissione luce diretta
ang.del fascio lumin.[°] 60°

classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz Materiale alluminio

60

120

3000

L80 B10 50 000

53

60 IP20

lunghezza [mm] altezza [mm] lungh. sospens. [mm] diametro [mm] classe di protezione[IP] classe di protezione

classe di protezione I resistenza agli urti IKO2 peso netto [kg] 0,79

Colore lampada nero opaco
RAL 9005
Colore adattatore/basetta nero
colore decoro nero
cavo nero
cod.EAN 9010506863277

cl. efficienza energ. quantità lampade B16A

durata di vita [h]

 ϵ

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.